PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60



Dimensioni: 55x120x30 mm
Peso: 300 g con batteria

• 35060 PULSOSSIMETRO MINDRAY PM-60
Dispositivo leggero per **monitorare in modo continuativo o saltuario SpO_2 e pulsazioni.**
Modalità controllo saltuario
- stand-by e spegnimento automatici in caso di inattività
- assegnazione automatica dell'ID del paziente
- esclusione allarmi in caso di sonda staccata
1-99 ID per un massimo di 4.000 misurazioni
Modalità di monitoraggio continuo
- abilitazione allarme regolare
- inserimento manuale dell'ID del paziente
- visualizzazione della traccia SpO_2 per un trend di un massimo di 96 ore
Altre caratteristiche
- adatto agli adulti e ai bambini
- schermo LCD a colori di 2,4", alta risoluzione
- allarmi visivi e sonori regolabili
- trasferimento dati in tempo reale con tecnologia IR
- batterie alcaline AA o ioni di litio
Fornito con un sensore riutilizzabile per adulti
• 35062 CUSTODIA PROTETTIVA - azzurra
• 35064 KIT CARICABATTERIA (EU)
Batteria Li-ion + base ricarica + cavo di alimentazione
• 35061 SENSORE ADULTI RIUTILIZZABILE - ricambio
• 35065 SENSORE PEDIATRICO RIUTILIZZABILE - opzionale

CARATTERISTICHE TECNICHE

SpO_2	
Intervallo misurazione:	0~100% ±2% (70~100%)
Risoluzione:	1% Intervallo allarme: 50~100%
Tempo medie campionamento:	7 s (sensibilità ALTA) 9 s (sensibilità MEDIA) 11 s (sensibilità BASSA)
Frequenza pulsazioni	
Intervallo:	18~300 bpm (±3 bpm non in movimento) (±5 bpm in movimento)
Risoluzione:	1 bpm Intervallo allarme: 18~300 bpm
Tempo medie campionamento:	come SpO_2
Dispositivo	
Schermo:	TFT a colori 2,4" Risoluzione: 320x240 Selezionabile: visualizzazione standard o tracciato
Traccia:	1 forma d'onda pletismografica
Indicatori:	spia luminosa allarme, spia alimentazione, tono pulsazioni, allarme acustico, tono pulsanti
Interfaccia:	connettore a doppia funzione per connessione sensore SpO_2 e cavo trasmissione dati
Interfaccia IR:	per scaricare in tempo reale i dati del paziente su un PC
Alimentazione CC:	tensione d'ingresso 5V CC 1,2 A interfaccia: caricabatteria per batteria Li-ion
Batteria:	batteria Li-ion, funzionamento continuo 24 ore 3 batterie AA, funzionamento continuo 36 ore
Memoria tendenza:	Modalità monitoraggio: Risoluzione: 2s Tempo massimo: 96 h Modalità controllo saltuario: Revisione fino 4.000 dati Misurazioni fino a 99 pazienti
Allarmi:	limite massimo e minimo regolabili dall'utente 3 livelli di allarmi visivi ed acustici
Protezione:	Classe II con alimentatore elettrico interno
Grado protezione:	BF (a prova di defibrillazione), IPX 2 (liquidi)

PULSOSSIMETRO NONIN PALM SAT® 2500A

• 35086 PULSOSSIMETRO PALM SAT® 2500A con sonda adulti in gomma riutilizzabile e allarme
Pulsossimetro compatto, versatile e affidabile concepito e testato per superare tutti i requisiti di longevità.
- la tecnologia Pure Sat® garantisce precisione e rapidità di lettura anche in presenza di pigmentazione variabile della pelle o presenza di smalto. Precisione anche in condizioni impegnative quali paziente in movimento o con bassa perfusione
- collaudato per mantenere le proprie prestazioni anche in caso di caduta o ingresso di liquidi (IPX2).
Certificato Us Army e Us Air Force Aeromedical
Allarmi visivi e acustici, 72 ore di memoria, batterie a lunga durata (60 ore) o batteria NiMH ricaricabile opzionale (40 ore).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Intervallo SpO_2:	0-100% ±2 (70-100% senza movimento)
Intervallo pulsazioni:	18 - 321 bpm ±3 (18-300% senza movimento)
Alimentazione:	4 batterie alcaline AA 1,5 V (durata 60 ore)

Codice GIMA	ACCESSORI SAT 2500
35081	Sonda auricolare a clip riutilizzabile - cavo 1 m
35087	Sonda gomma adulti riutilizzabile (12,5-25,5 mm) - cavo 1 m
35088	Sonda gomma pediatrica riutilizzabile (10-19 mm) - cavo 1 m
35089	Base di ricarica con batteria NiMH, kit presa
35082	Software NVISION per gestione dati (GB)
35083	Adattatore per connessione USB-PC



PULSOSSIMETRO OXY 110 PER NEONATI, BAMBINI E ADULTI

• 34341 PULSOSSIMETRO OXY 110
- **grande display TFT 3,5" autorotante** per SpO_2, PI, pletismogramma, pulsazioni (PR) e temperatura
- tecnologia SpO_2 brevettata MoveOxy™ con rimozione degli artefatti e protezione contro il movimento
- varia scelta di sonde SpO_2 per adulti, bambini e neonati
- batteria al litio integrata, fino a **18 ore di monitoraggio continuo**
- limite allarme, altezza suono, tono tasti e luminosità regolabili
- fino a 580 ore di dati SpO_2 archiviati
- opzionale **termometro auricolare a infrarossi**
Fornito con copri-pulsossimetro, sonda a clip per adulti, base per ricarica, cavo USB.

Codice GIMA		ACCESSORI OXY 110
35170		Termometro auricolare a infrarossi
35171		Coprisonda per 35170 - conf. da 500
34344		Software per scaricare e archiviare dati
Nuovo*	Vecchio**	**Sonde riutilizzabili con cavo 0,9m**
35317	**34345**	Sonda SpO_2 a clip per adulti - ricambio
35314	**34351**	Sonda SpO_2 in gomma per adulti
35316	**34347**	Sonda SpO_2 pediatrica
35315	**34349**	Sonda SpO_2 a Y neonatale

*A partire da OXY 110 Gima Lotto 4 (nuovo) **Fino a OXY 110 Gima Lotto 3 (vecchio)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Tecnica:	LED a due lunghezze d'onda
Intervallo SpO_2:	70 - 100% ±2%
Intervallo pulsazioni:	30 - 250 bpm ±2%
Intervallo indice perfusione (PI):	0,2 - 20%
Schermo:	TFT 3,5"
Memoria dati:	fino a 580 ore
Modalità misurazione:	continua o saltuaria
Alimentazione:	batteria al litio
Ricarica:	base di ricarica o cavo USB
Dimensioni:	158x73x25 mm
Peso:	230 g (inclusa batteria)
Caricamento dati:	cavo USB o wireless

