Sollevatori e Verticalizzatori

Patient Lifters and Patient Stand-Up Hoists

Sollevatore elettrico a doppia colonna e doppio braccio che permette di sollevare e trasferire facilmente il paziente all'interno dell'abitazione.

Electric lift with double column and double arm that allows you to easily lift and transfer the patient inside the home.



Cod. **N200 UP**

COD.ISO 12.36.03.006

- Struttura in acciaio
- Base con quattro ruote gemellari con freno
- Bracci di sollevamento rivesti in gomma per garantire comfort e sicurezza
- Movimentazione elettrica dei bracci di sollevamento
- 4 fibbie con innesto rapido di sicurezza per l'ancoraggio dell'imbracatura
- Apertura e chiusura elettrica della base con movimento parallelo
- Batteria ricaricabile
- Pulsantiera a 4 tasti

- *Steel structure*
- *Base with four twin wheels with brake.*
- *Lift arms coated of Rubber for comfort and safety.*
- *Electric movement of the lifting arms*
- *Electric opening and closing of the base with parallel movement*
- *Rechargeable battery*
- *4-key keyboard*
- *4 buckles with quick safety coupling for anchoring the sling*



4 fibbie a innesto rapido in dotazione per ancoraggio dell'imbracatura

4 quick fit buckles supplied to attach the sling



Sollevamento elettrico dei bracci
Electric lifting of the arms




Apertura e chiusura elettrica della base
Electric base opening and closing

Specifiche *Specifications*		N200 UP
Altezza bracci di sollevamento da terra / *Ground height lifting arms*	cm	820 - 1220
Distanza interna dei bracci di sollevamento / *Internal distance of the lifting arms*	cm	560
Distanza interna delle gambe / *Internal leg distance*	cm	530 - 825
Peso totale / *Total weight*	Kg	35
Portata massima / *Max load*	Kg	140

Cod. **N9661**

COD.ISO 12.36.21.003

- Imbracatura di trasferimento adatta per operazioni igeniche
- *Transfer sling for hygienic operations*




Cod. **N9662**

COD.ISO 12.36.21.003

- Imbracatura modulare standard con tessuto anti-attrito
- *Standard modular sling with anti-friction fabric*



Tabella comparativa
Comparative table



	mm	mm	mm	mm	Kg
N115/140 elettrico / electric	630 - 900	1210	110	860 -1700	140
N315/150l elettrico / electric	585 - 870	1100	115	490 -1680	150
N706/200 oleodinamico / hydraulic	660 - 1160	1265	105	750 - 1660	200
N716/170 elettrico / electric	660 - 1160	1265	105	650 -1590	170
N716/200 elettrico / electric	660 - 1160	1265	105	615 -1560	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.

Gemini N100

Cod. **N115/140**

COD.ISO 12.36.03.006 + 12.36.21.005

CND Y123606
RDM 2257594

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Doppia maniglia di spinta con impugnature imbottite.
- Base a bracci mobili regolabili attraverso doppio pedale posteriore, corredata di 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori Ø 80 mm.
- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo.
- *Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.*
- *Double handle padded for moving.*
- *Base with adjustable arms by means two rear pedals, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80mm.*
- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable.*
- Batteria ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie.
- Dispositivo per la movimentazione manuale di emergenza in caso di guasto elettrico.
- Possibilità di presa a terra del paziente.
- Imbracatura con sostegno rigido e con contenzione del capo di serie.
- Portata 140kg.
- *Rechargable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case electrical failure.*
- *Possibility to lift patients from the floor.*
- *Sling with rigid support and with head support.*
- *Max. load capacity 140kg.*



Sollevatori
Patient Lifters

Gemini N300



Cod. **N315/150I**

COD.ISO 12.36.03.006
CND: Y123606
RDM: 2257631

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Ampia estensione del braccio che permette la presa del paziente da terra.
- Portata 150kg.

- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case elettrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 150kg.*

Gemini N700

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
- Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.

- *Steel structure in epoxy glossy nish surface at 200°.*
- *Push handle with rounded corners.*
- *Base with adjustable arms on three positions by means of central control lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.*



Cod. **N716/170**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123606
RDM 2741448

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Portata 170kg.

- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargable feeding battery by current transformer provided as standard*
- *Emergency movement manual device in case elettrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 170kg.*

Sollevatori
Patient Lifters



Cod. **N716/200**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123606
RDM 2741451

- Salita e discesa del paziente tramite attuatore lineare elettrico a 24V DC azionabile da pulsantiera con cavo; batteria intercambiabile e ricaricabile attraverso caricabatterie fornito di serie
- Dispositivo manuale di emergenza di discesa
- Portata 200kg.

- *Lifting and descent movements by means of electric motor 24V DC operated through the handset with cable. Interchangeable and rechargable feeding battery by current transformer provided as standard.*
- *Emergency movement manual device in case elettrical failure*
- *The wide extension of the stand-up arm allows the taking of the patient from the floor.*
- *Max. load capacity 200kg.*

Cod. **N706/200**


CND Y123606
RDM 2741441

- Versione manuale a pompa oleodinamica.

- *Manual version with hydraulic pump.*

Imbracature per sollevatori
Slings for patient lifters

Cod. **N9637**



COD.ISO 12.36.21.003

CND Y123699

- Imbracatura per sollevatore. Tessuto a rete. Misura Unica (M).
- Portata 250 kg

- *Sling for patient lifter. Mesh fabric. One size (M).*
- *Max load capacity 250 kg*

Cod. **N9621**




COD.ISO 12.36.21.003

CND Y123699
RDM: S=2270007;
M=2270012; L=2270013;
XL=2270017; XXL=2270021.

- Imbracatura Standard per sollevatore. Tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.
- Portata 250 kg

- *Standard sling for patient lifter. Mesh fabric sling with high toughness and breathability.*
- *Max load capacity 250 kg*

Cod. **N9632**



COD.ISO 12.36.21.006

CND Y123699
RDM: S=2270409;
M=2270410; L=2270411;
XL=2270413; XXL=2270414.

- Imbracatura Standard per sollevatore con supporto testa ed imbottitura nella zona gambe.
- Tessuto Slipstex ad elevata tenacità.
- Portata 250 kg

- *Standard sling for patient lifter with head support and padding in the legs area.*
- *Slipstex high-strength fabric.*
- *Max load capacity 250 kg*

Cod. **N9622**



COD.ISO 12.36.21.006

CND Y123699
RDM: S=2270044;
M=2270050; L=2270081;
XL=2270086; XXL=2270087.

- Imbracatura Standard per sollevatore con supporto testa. Tessuto a rete ad elevata tenacità e traspirabilità.
- Portata 250 kg

- *Standard sling with head support. Mesh fabric sling with high toughness and breathability.*
- *Max load capacity 250 kg*

Verticalizzatori
Patient stand-up hoists

Gemini N800

- Struttura realizzata in acciaio verniciato con polveri epossidiche in tunnel termico a 200°.
- Maniglione di spinta con angoli arrotondati.
- Base a bracci mobili regolabili su tre posizioni a mezzo leva centrale, corredata da 2 ruote posteriori con freno indipendente Ø 100 mm. e 2 ruote anteriori gemellari Ø 80 mm.
- Verticalizzazione del paziente tramite attuatore lineare elettrico 24V DC e pulsantiera con cavo.
- Batteria ricaricabile intercambiabile a mezzo trasformatore di rete.
- Dotato di dispositivo manuale di emergenza di discesa.

- *Steel structure in epoxy gloss finish surface at 200°.*
- *Push handle with rounded corners.*
- *Base with adjustable arms on three positions by means of central lever, complete with 2 rear castors Ø 100 mm. with independent brake and 2 front castors Ø 80 mm.*
- *Patient standing up by means of electric motor 24V DC and push button with cable.*
- *Interchangeable feeding battery by current transformer.*
- *The stand-up hoist is equipped with manual device for emergency down.*



Cod. **N815/170**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272706

- Braccio di verticalizzazione dritto.
- Portata 170 Kg

- *Straight hoisting arm.*
- Max load 170 Kg

Cod. **N815/200**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272723

- Braccio di verticalizzazione dritto.
- Portata 200 Kg

- *Straight hoisting arm.*
- Max load 200 Kg



Cod. **N825/170**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272716

- Braccio di verticalizzazione curvo.
- Portata 170 Kg

- *Curved hoisting arm.*
- Max load 170 Kg

Cod. **N825/200**

COD.ISO 12.36.03.006

CND Y123699
RDM 2272716

- Braccio di verticalizzazione curvo.
- Portata 200 Kg

- *Curved hoisting arm.*
- Max load 200 Kg

Cod. **N9635**

COD.ISO 12.36.21.003

CND Y123699
RDM: S=2270652;
M=2270653; L=2270654;
XL=2270655; XXL=2270656.

- Imbracatura per verticalizzatore con cintura di sicurezza imbottita. Tessuto Slipstex.
- Portata 250 kg.
- Compatibile con braccio di verticalizzazione tipo curvo.

- *Sling for patient standing hoists with padded seat belt. Slipstex fabric.*
- *Max load capacity 250 kg*
- *Curved hoisting arm.*



Cod. **N9646**


COD.ISO 12.36.21.009

CND Y123699
RDM: S=2271293;
M=2271297; L=2271300;
XL=2271302; XXL=2271304.

- Imbracatura pelvica per verticalizzatore. Tessuto Slipstex.
- Portata 250 kg
- Compatibile con braccio di verticalizzazione tipo dritto.

- *Pelvic sling for verticalizer. Slipstex fabric.*
- *Max load capacity 250 kg*
- *Straight hoisting arm.*

Tabella comparativa
Comparative table



	mm	mm	mm	mm	Kg
"N815/170 elettrico / electric"	670 - 1190	1263	110	1250 - 2025	170
"N825/170 elettrico / electric"	670 - 1190	1263	110	985 - 1535	170
"N815/200 elettrico / electric"	670 - 1190	1263	110	1200 - 2015	200
"N825/200 elettrico / electric"	670 - 1190	1263	110	970 - 1510	200

Per le versioni elettriche la KSP Italia si riserva il diritto di assemblare motorizzazioni Linak, Dewert o altre marche a seconda delle disponibilità sul mercato.
KSP Italia reserves the right to assemble electric kit Linak, Dewert or other brands according with availability on the market.