SCHEDA TECNICA DI DISPOSITIVO	Modulo **STD** Rev. 02 – 26.06.2026

DM342	Sfigmomanometro ad aneroide palmare LOGIKO VISUAL

Destinazione d'uso

Dispositivo per la misurazione automatica della pressione arteriosa e della frequenza del battito cardiaco.

Caratteristiche principali

Grazie alla monopalla montata direttamente sul manometro, possono essere utilizzati facilmente con una sola mano. Scala 0-300 mmHg. Aggiustamento manuale della deflazione possibile fino a 2/3 mmHg/s. Da 260 mmHg a 15 mmHg tempo di deflazione massimo: 10 secondi. Scala graduata con intervallo di 2 mmHg con tacche minori non numerate ogni 10 unità e tacche maggiori numerate ogni 20 unità. Sfondo del manometro di colore bianco, numeri blu e lancetta di colore nero. Parti metalliche cromate e/o verniciate. Zero flottante (la lancetta non ha fermo in corrispondenza dello zero ma può oscillare liberamente). Bracciale in nylon con chiusura a velcro ed anello in metallo. Monopalla in pvc con valvola posteriore in metallo cromato. Rubinetto dell'aria interamente in metallo cromato con regolazione dello sfiato dell'aria mediante valvola a vite. Ogni sfigmomanometro in busta con cerniera, confezionato in scatola stampata. Latex free.

Immagine prodotto



RIFERIMENTI FABBRICANTE	
Fabbricante	*WENZHOU KANGJOU MEDICAL INSTRUMENT CO. LTD..*
Paese di produzione	*CINA*
Classe di dispositivo	*Classe I con funzione di misura*
Codice di classificazione GMDN	*16173*
RDM	*331925*
Codice di classificazione CND	*Z1203020501*
CARATTERISTICHE TECNICHE	
Diametro monometro	*60 mm*
Campo di misura	*0 - 300 mmHg*
Precisione	*+/- 2 mmHg*
Tipo Bracciale	*Adulti per misura braccio 26 – 36 Cm* *Obesi per misura braccio 36 – 46 Cm* *Ragazzi per misura braccio 18- 26 Cm*
MATERIALI PRINCIPALI A CONTATTO CON IL PAZIENTE	
Bracciale	*Nylon*
Tubi	*PVC*